

Nemag peersocket



Productinformatie

Algemeen: Nemag peersockets zijn ontworpen om gebruikt te worden met Nemag Quick Release Links en kunnen makkelijk over kabelschijven lopen. De levensduur van de sockets is over het algemeen groter dan dat van staalkabel. De sockets kunnen worden opgegoten met een 2-componenten opgietmiddel en ze zijn geschikt voor gebruik met alle kabelconstructies.

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	Code	Rope Ø range mm	WLL ton ton	MBL T	Gewicht (kg)
10.10NRPS01	RP-1	10-11	1,5	10	0,4
10.10NRPS02	RP-2	12-13	2	14	0,4
10.10NRPS03	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6
10.10NRPS04	RP-4	16-17	3	22,5	0,9
10.10NRPS05	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3
10.10NRPS06	RP-6	20-21	5	35	1,5
10.10NRPS07	RP-7	22-24	7	42,5	2,2
10.10NRPS08	RP-8	25-27	8	52,5	2,4
10.10NRPS09	RP-9	28-30	11	70	3,7
10.10NRPS10	RP-10	31-33	13	85	4,1
10.10NRPS11	RP-11	34-36	15	95	5,9
10.10NRPS12	RP-12	37-39	17	110	6,7
10.10NRPS13	RP-13	40-42	21	125	9,3
10.10NRPS14	RP-14	43-45	26	155	10,5
10.10NRPS15	RP-15	46-48	30	180	12,1
10.10NRPS17	RP-17	52-56	42,5	240	21,3

Maattekening

