


Bovenloop-kraan



Torenkraan



Rupskraan



DP8K

Productinformatie



Algemeen:

- Standaard dia. tolerantie +0% +5%
- Temperatuursbereik -50°C +100°C
- Beschikbaar in kruisslag en langslag
- Beschikbaar in links en rechts
- Neigingshoek moet minder zijn dan 1°30'

ISO 4309 Kabel Categorie No: 8x12 RCN.03, 8x17 RCN.05, 8x26 RCN.09, 8x31 RCN.11,

Staal kabelconstructie: 8 strengs gecompacteerd kabel. Wanneer een extreem hoge breuklast nodig is voor systeem op meerdere parten.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.71

RCN: 03

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
01.G12DP8070H	7	2.160	27,2	50,5	Verzinkt	sZ	23
01.G22DP8070H	7	2.160	27,2	50,5	Verzinkt	zS	23
01.G12DP8080H	8	2.160	35	64,1	Verzinkt	sZ	30
01.G22DP8080H	8	2.160	35	64,1	Verzinkt	zS	30

01.G12DP8090H	9	2.160	44	82,3	Verzinkt	sZ	38
01.G22DP8090H	9	2.160	44	82,3	Verzinkt	zS	38
01.G12DP8100H	10	2.160	55	102	Verzinkt	sZ	47
01.G22DP8100H	10	2.160	55	102	Verzinkt	zS	47
01.G12DP8110H	11	2.160	67	123	Verzinkt	sZ	57
01.G22DP8110H	11	2.160	67	123	Verzinkt	zS	57
01.G12DP8120H	12	2.160	79	147	Verzinkt	sZ	68
01.G22DP8120H	12	2.160	79	147	Verzinkt	zS	68
01.G12DP8130H	13	2.160	95	176	Verzinkt	sZ	81
01.G22DP8130H	13	2.160	95	176	Verzinkt	zS	81
01.G12DP8140H	14	2.160	109	203	Verzinkt	sZ	94
01.G22DP8140H	14	2.160	109	203	Verzinkt	zS	94
01.G12DP8150H	15	2.160	127	237	Verzinkt	sZ	109
01.G22DP8150H	15	2.160	127	237	Verzinkt	zS	109
01.G12DP8160H	16	2.160	143	265	Verzinkt	sZ	122
01.G22DP8160H	16	2.160	143	265	Verzinkt	zS	122
01.G12DP8180H	18	2.160	180	335	Verzinkt	sZ	154
01.G22DP8180H	18	2.160	180	3.335	Verzinkt	zS	154
01.G12DP8190H	19	2.160	202	376	Verzinkt	sZ	173
01.G22DP8190H	19	2.160	202	376	Verzinkt	zS	173
01.G12DP8200H	20	2.160	221	411	Verzinkt	sZ	190
01.G22DP8200H	20	2.160	221	411	Verzinkt	zS	190
01.G12DP8220H	22	2.160	270	500	Verzinkt	sZ	231

01.G22DP8220H	22	2.160	270	500	Verzinkt	zS	231
01.G12DP8240H	24	2.160	326	606	Verzinkt	sZ	279
01.G22DP8240H	24	2.160	326	606	Verzinkt	zS	279
01.G12DP8260H	26	2.160	377	701	Verzinkt	sZ	323
01.G22DP8260H	26	2.160	377	701	Verzinkt	zS	323
01.G12DP8280H	28	2.160	436	810	Verzinkt	sZ	373
01.G22DP8280H	28	2.160	436	810	Verzinkt	zS	373
01.G12DP8064H	6,4	2.160	22	41,4	Verzinkt	sZ	19
01.G22DP8064H	6,4	2.160	22	41,4	Verzinkt	zS	19
01.G12DP8072H	7,2	2.160	27,8	53,2	Verzinkt	sZ	25
01.G22DP8072H	7,2	2.160	27,8	53,2	Verzinkt	zS	25