



## POWERTEX klapblok met sluiting PSBS-S2

### Productinformatie

**POWERTEX**



#### Algemeen

POWERTEX PSBS-S2 klapblok ook wel snatch block genoemd is een heavy-duty blok dat kan worden gebruikt voor tijdelijke of permanente hijs- en treksituaties. Het klapblok kan worden gebruikt om een staakabel om te leiden of om de wll van de staakabel te verhogen.

De staakabel kan gemakkelijk worden ingevoerd door de pen te verwijderen, de snelbout te verwijderen en de zijplaat te draaien.

#### Eigenschappen:

- Veilig - Elke snatch block werd onderzocht en getest op 2x de WLL in de fabriek
- Veilig - De snelsluitbout is zo ontworpen dat hij op zijn plaats wordt gehouden, ook als het blok open staat
- Veilig - De wartel is zo ontworpen dat hij veilig vergrendeld is, ook als het blok openstaat
- Duurzaam - gesmede/bewerkte schijven
- Conische rollagers of bronzen lagers afhankelijk van de grootte
- 2 smeernippels voor snel onderhoud van beweegbare onderdelen
- Thermisch verzinkte beugel met veiligheidsbout en moer
- Stevige zijplaten die de beweegbare delen beschermen
- Identificatieplaatje van metaal in plaats van sticker
- Uitgerust met RFID (chip) voor eenvoudige service, inspectie en goederencontrole
- Voorzien van QR-code voor toegang tot gebruikershandleidingen op elk gewenst moment
- 2.2 Testcertificaat en conformiteitsverklaring geleverd bij elk blok
- Gebruikershandleidingen in 14 talen geleverd bij elk blok
- QR-code voor toegang ter plaatse tot meertalige gebruikershandleidingen
- Voldoet aan machinerichtlijn 2006/42/EG

**Materiaal:** Robuust stalen constructie

**Markering:** CE, POWERTEX, Model, WLL, productiedatum en serienummer

**Temperatuursbereik:** -20°C t/m +50°C

**Afwerking:** Rood gelakt

**Veiligheidsfactor:** 4:1

Artikelnr.	Rope Ø range mm	WLL ton ton	Schijfdia. mm	Schijfdia. inch	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Gewicht (kg)
424100200040	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500045	22-24	15	200	8	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	32
424101500040	23-26	15	300	12	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	57
424102200040	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96

## Maattekening

