



## AWI topschalm 1- en 2-sprong RVS Pewag RVS

### Productinformatie



**Algemeen:** RVS (inox) topschalm voor ketting 1- en 2-sprongen. Ook als eindschalm te gebruiken.

**Norm:** Vergelijkbaar met DIN 5688-1.

**Materiaal:** 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

**Markering:** CE

**Afwerking:** Gebeitst en gestraald.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 6

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Voor haken DIN 15401 N°	Voor kettingleng dia. mm	Voor ketting2sprong dia. mm	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	t mm	w mm	s mm	Gewicht (kg)
11.0450342	AWI 8-6	0,56	60	0,5	4	4	-	8	60	35	-	0,08
11.0450344	AWI 10-6	0,85	80	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16
11.0450346	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34
11.0450348	AWI 16-6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	110	60	14	0,53
11.0450350	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83
11.0450352	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55
11.0450354	AWI 26-6	8,9	180	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46
11.0498994	AWI 45*	12	340	25	26	-	32	45	340	180	-	12,82
11.0450356	AWI 32-6	13,2	200	10	-	20	12	32	200	110	26	3,86
11.0450358	AWI 36-6	14,7	260	16	-	-	20	36	260	140	29	6,22

# Maattekening

