



VWI topschalm 3- en 4-sprong RVS Pewag RVS

Productinformatie



Algemeen: RVS (inox) topschalm voor 3- en 4-sprongen.

Norm: Vergelijkbaar met DIN 5688-1.

Materiaal: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Markering: CE

Afwerking: Gebeitst en gestraald.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 6

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Bestaat uit	Voor haken DIN 15401 N°	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)
11.0460068	VWI 4-6	0,84	AWI 10-6 + 2 BWI 9-6	1,6	10	9	124	80	44	50	20	0,28
11.0460103	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52
11.0460127	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
11.0469935	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
11.0460060	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02
11.0460064	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78
11.0460066	VWI 16-6	13,2	AWI 32-6 + 2 BWI 26-6	10	32	27	340	200	140	110	65	7,98

Maattekening

