

## Hijsketting GRADE 100

### Productinformatie



#### Algemeen

Deze hoogwaardige kettingen van klasse 10 zijn vervaardigd volgens EN 818-2, aangepast met mechanische waarden voor G 10.

De Winner 200 rondstalen kettingen zijn bijzonder geschikt voor hijs- en sjorkettingen en zijn bestand tegen bedrijfstemperaturen tussen -40 ° C en +200 ° C. Deze kettingen zijn leverbaar in afmetingen van 5 tot 32 mm.

**Materiaal:** Grade 10

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** 200°C.

**Afwerking:** Gezandstraald en doorschijnend geverfd.

**Norm:** EN 818-2

**Opmerking:** Winner 400 ook verkrijgbaar. Gebruikstemperatuur -40 t/m +380 °C

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

<b>Artikelnr.</b>	<b>Ketting diameter mm</b>	<b>WLL ton ton</b>	<b>Minimale breekkracht kN</b>	<b>dn mm</b>	<b>t mm</b>	<b>b1 mm</b>	<b>b2 mm</b>	<b>Gewicht kg/m</b>
11.653959	6	1,4	56,5	6	18	8,7	21,6	0,96
11.653973	7	1,9	77	7	21	9,5	25,2	1,2
11.653975	8	2,5	101	8	24	10,9	28,8	1,57
11.653976	10	4	157	10	30	13,5	37	2,46
11.653986	13	6,7	265	13	39	17,5	46,8	4,18
11.653988	16	10	402	16	48	21,5	57,6	6,28
11.653989	19	14	567	19	57	26,6	69,4	8,92
11.654043	22	19	760	22	66	29,5	79,2	11,88
11.6572801	26	26,5	1.006	26	78	35	94	16,18
11.6514245	32	40	1.610	32	96	43,2	115	24,1

## Maattekening

