



LXXKW1 grote topschalm met 1 inkortkoppeling

Productinformatie

Algemeen: LXXKW grote topschalmen zijn ontworpen voor het samenstellen van een kettingleng. Voorzien van angelaste inkorthaak XKW. Geschikt voor kraanhaak n°. 25 vlg DIN 15401.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, batch en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werk lengte	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	e mm	t mm	w mm	Gewicht (kg)
11.0287885	LXXKW 1-6	1,4	478	25	32	23	478	340	180	3,72
11.0287886	LXXKW 1-8	2,5	516	25	32	23	516	340	180	4,03
11.0287887	LXXKW 1-10	4	569	25	32	27	569	340	180	6,05
11.0287888	LXXKW 1-13	6,7	629	25	32	27	629	340	180	8,82
11.0287889	LXXKW 1-16	10	688	25	32	33	688	340	180	13,54

Maattekening

