



LXXKW 2 grote topschalm met 2 inkortkoppelingen

Productinformatie

Algemeen: LXXKW 2 grote topschalmen zijn ontworpen voor het samenstellen van een ketting2sprong. Voorzien van angelaste inkorthaak XKW. Geschikt voor kraanhaak n°. 25 vlgs DIN 15401.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, batch en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werklengte	WLL 45°- 60° t	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	e mm	t mm	w mm	Gewicht (kg)
11.0287891	LXXKW 2-8	3,55	516	2,5	5	6	19	257	135	75	2,29
11.0287892	LXXKW 2-10	5,6	569	4	6	8	23	319	160	90	4,3
11.0287893	LXXKW 2-13	9,5	629	6,7	8	10	27	383	180	100	7,98
11.0287894	LXXKW 2-16	14	688	10	10	12	33	433	200	110	13,98

Maattekening

