



CW verbindingsschalm

Productinformatie

Algemeen: CW Connex verbindingsschalm (koppelschalm) voor het Pewag Connex systeem.
Bout en spanhuls CBH zijn ook apart verkrijgbaar.

Verbindingsschalm voor: Topschalm - ketting, ketting - ketting, haak - ketting.
Alleen geschikt voor rechte belasting.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: -40°C tot +380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Sjorcapaciteit (LC) daN	Werklengte	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Gewicht (kg)
11.064757	CW 5	1	20	38	34	7	7	38	13	9	12	0,06
11.064457	CW 6	1,4	28	44	39	8	8	44	14	11	13	0,08
11.062823	CW 7	1,9	36	53	46	10	9	53	17	13	16	0,14
11.0689347	CW 8	2,5	50	62	55	12	10	62	19	14	20	0,24
11.0689340	CW 10	4	80	72	64	15	13	72	24	18	22	0,42
11.062693	CW 13	6,7	134	88	79	20	17	88	28	22	26	0,85
11.0690112	CW 16	10	200	112	105	24	24	112	34	29	35	1,9
11.0690085	CW 19/20	16	320	126	123	32	25	126	42	35	45	3,1
11.0690041	CW 22	19	380	157	148	36	26	157	51	39	46	4,6
11.0689021	CW 26	26,5	530	190	175	40	30	190	60	46	49	6,8
11.0689023	CW 32	40	800	206	216	47	35	206	80	56	63	11,2

Maattekening

