



LHW veiligheidsooghaak

Productinformatie

Algemeen: LHW veiligheidsooghaken zijn bedoeld voor het monteren van Pewag Connex systemen. Deze haken hebben een grotere opening dan de HSW-haken. Sluit en vergrendelt automatisch onder belasting en kan niet geopend worden als de last in de haak hangt.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 1677-3

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werklengte	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Gewicht (kg)
11.1649496	LHW 5/6	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,53
11.1649497	LHW 7/8	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
11.1649498	LHW 10	4	169	29	107	35	15	169	45	30	1	1,57
11.1649499	LHW 13	6,7	205	41	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
11.1649500	LHW 16	10	251	50	168	50	27	251	60	50	2	6,24
11.1667163	LHW 19/20	16	290	52	194	60	30	290	70	62	2	9,75
11.1667165	LHW 22	19	322	61	211	70	32	322	81	65	2	12,45
11.1606300	LHW 26	26,5	-	61	253	82	42	383	100	79	2	20

Maattekening

