



WLHW veiligheidsoogwartelhaak

Productinformatie

Algemeen: WLHW veiligheidswartelhaak ontworpen voor het monteren van samenstellen. Sluit en vergrendelt automatisch maar kan niet geopend worden onder belasting.

De standaarduitvoering is niet draaibaar onder belasting. Verkrijgbaar met lager om onder belasting te draaien (WLHBW).

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 1677-3

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	a mm	d2 mm	g mm	e mm	h mm	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)
11.1645305	WLHW 5/6	1,4	161	17	12	28	161	20	35	36	1,2
11.1665753	WLHW 7/8	2,5	181	20	12	34	181	26	35	35	1,54
11.1665749	WLHW 10	4	218	29	16	45	218	30	41	40	2,14
11.1665750	WLHW 13	6,7	269	35	20	52	269	40	49	47	4,42
11.1665751	WLHW 16	10	319	41	24	60	319	50	60	60	7,34

Maattekening

