



## KLHW veiligheidsgaffelhaak

### Productinformatie

**Algemeen:** KLHW veiligheidsgaffelhaken sluiten en vergrendelen automatisch. Ze hebben een veel grotere opening dan de KHSW gaffelhaken zodat ze ruimer toepasbaar zijn. Om veiligheidsredenen kunnen ze niet onder belasting geopend worden. Deze haken moeten recht belast worden. De belasting mag niet op de tip van de haak of op de veiligheid uitgeoefend worden.

**Materiaal:** Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.

**Norm:** EN 1677-3

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Werkleugte	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm	Gewicht (kg)
11.1632024	KLHW 5/6	1,4	94	17	71	7,4	94	28	20	1	0,56
11.1632047	KLHW 7	1,9	123	20	88	9	123	34	26	1	0,87
11.1632011	KLHW 8	2,5	123	20	88	10	123	34	26	1	1
11.1632052	KLHW 10	4	144	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
11.1632054	KLHW 13	6,7	180	35	138	16	180	52	40	1,5	3,25
11.1632056	KLHW 16	10	218	41	168	20	218	60	50	2	5,95
11.1684653	KLHW 19/20	16	259	50	194	24	259	70	62	2	12,89
11.1684657	KLHW 22	19	286	52	211	27	286	81	65	2	15,91
11.1684740	KLHW 26	26,5	338	61	253	33	338	100	79	2	21,33

## Maattekening

