



HXW/HSXW horizontale plaatklem

Productinformatie

Algemeen: Voor horizontaal hijsen en verplaatsen van stalen platen. Een compacte klem met een relatief laag gewicht. Deze klemmen **moeten per paar gebruikt worden (of veelvoud daarvan)**. Hijscapaciteit en openingen staan duidelijk in de klem gegraveerd. De opgegeven werklust is per paar klemmen.
De HSXW klemmen hebben een grotere klemopening.

Artikelnr.	Code	WLL ton ton	Bekopening mm	WLL kg/paar	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)
16.01HXW1t	HXW 1 t	1	0-35	1,000	11,5	99	25	188	140	10	65	15	2,6
16.01HXW2t	HXW 2 t	2	0-60	2,000	19,5	118	30,5	287	180	15	90	16	7
16.01HXW3t	HXW 3 t	3	0-60	3,000	19,5	118	30,5	291	180	20	90	16	8
16.01HXW4t	HXW 4 t	4	0-60	4,000	19,5	145	30,5	304	220	25	105	20	13
16.01HXW6t	HXW 6 t	6	0-60	6,000	19,5	145	30,5	307	220	25	110	20	14
16.01HXW8t	HXW 8 t	8	0-60	8,000	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW10t	HXW 10 t	10	0-60	10,000	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW12t	HXW 12 t	12	0-60	12,000	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
16.01HXW15t	HXW 15 t	15	0-60	15,000	21,5	147	43	344	262	35	160	35	30
16.01HXW25t	HXW 25 t	25	0-60	25,000	21,5	147	43	349	262	40	175	35	33

Maattekening

