



SVW/SVSW/SVSUW balkenklem

Productinformatie

Algemeen: Enkel geschikt voor het hijsen en verplaatsen van stalen balken en structuren. De klemkracht is gelijk verdeeld naar de klemelementen d.m.v. een spindel. Deze balkenklem kan ook omgekeerd gebruikt worden als (tijdelijk) ophangpunt. Beide klemelementen bewegen op een gelijke manier en zijn eenvoudig te monteren. Hijscapaciteit en opening staan duidelijk in de klem gegraveerd.

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Bekopening mm | H mm | S mm | T mm | U mm | V mm | X mm | Gewicht (kg) |
|-------------|----------|---------|---------------|---------|------|------|------|------|------|--------------|
| 16.11SVW1t | SVW 1 t | 1 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,5 | 345 | 357 | 120 | 5 |
| 16.11SVW2t | SVW 2 t | 2 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,5 | 345 | 357 | 120 | 5 |
| 16.11SVW3t | SVW 3 t | 3 | 75-190 | 113-192 | 30 | 73,5 | 345 | 357 | 120 | 5 |
| 16.11SVW4t | SVW 4 t | 4 | 150-300 | 185-240 | 40 | 80 | 422 | 450 | 180 | 15 |
| 16.11SVW5t | SVW 5 t | 5 | 150-300 | 185-240 | 40 | 80 | 422 | 450 | 180 | 15 |
| 16.11SVW10t | SVW 10 t | 10 | 350-450 | 400-447 | 95 | 88 | 653 | 695 | 200 | 50 |

Maattekening

