

Protecta flex verbindingslijn met schokdemper, 1260327 / 28 / 29 / 30



Productinformatie

Als u op hoogte werkt, moet u erop kunnen vertrouwen dat uw uitrusting u niet in de steek laat.

Daarom worden 3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen met schokdemper streng getest en wordt uitsluitend de meest innovatieve en betrouwbare schokabsorberende technologie gebruikt. Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecomtorens geven ze u bescherming tegen vallen. Ons nieuwe assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit van tot wel 140 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

Toegepaste haken:

Harnas zijde: ovale stalen twistlock karabijnhaak, opening 18mm, mbf 25 kN

Ankerpunt zijde: zelfsluitende stalen steiger haak/haken, opening 50mm, mbf 23 kN

Levensverwachting: max. 10 jaar vanaf productiedatum.

Eigenschappen :

- Elastisch weefsel * vermindert de lengte van de lijn indien niet onder spanning, waardoor het risico op struikelen en verstrikking wordt verkleind.
- 140 kg. Max rating maakt een groter bereik van gebruikers mogelijk.
- Klein en compact schokdemperpakket.
- Etiketten volledig bedekt voor identificatie op lange termijn.
- Lichtgewicht. Helpt het draaggewicht van uw uitrusting te verminderen.
- Beschikbaar in Enkelvoudige en Twin versie (Y-lijn).

Materiaal: Elastisch weefsel - Haken staal

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -35°C t/m +57°C

Norm: EN 355

Artikelnr.	Lengte m	Aantal benen	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
19.041260330	1,5	1	140	1
19.041260328	2	1	140	1,1
19.041260329	1,5	2	140	1,2
19.041260327	2	2	140	1,4