

## 3M™ Protecta® vallijn flex 1260346 / 47 / 48 / 49

### Productinformatie



3M™ Protecta® valbeveiligingslijnen van elastisch weefsel met schokdemper. De lengte van de verbindingslijn wordt verkort wanneer deze niet of minder onder spanning staat waardoor het risico op struikelen aanzienlijk wordt verkleind.

Van steigers, masten en daken tot stalen frames en telecomtorens geven deze verbindingslijnen u bescherming tegen vallen. Ons uitgebreid assortiment is sterk, lichtgewicht en met een valstopcapaciteit tot wel 130 kg kunt u de klus op een veilige manier klaren.

#### Connectoren:

Harnas zijde: ovale verz. stalen Twistlock karabijnhaak - opening 18mm

Ankerpunt zijde : verz. stalen steigerhaak of haken - opening 50mm

**Levensverwachting:** max. 10 jaar vanaf productiedatum.

#### Eigenschappen :

- Elastisch weefsel \* vermindert de lengte van de lijn indien niet onder spanning, waardoor het risico op struikelen en verstrikking wordt verkleind.
- 130 kg. Max rating maakt een groter bereik van gebruikers mogelijk.
- Klein en compact schokdemperpakket.
- Etiketten volledig bedekt voor identificatie op lange termijn.
- Lichtgewicht. Helpt het draaggewicht van uw uitrusting te verminderen.
- Beschikbaar in Enkelvoudige en Twin versie (Y-lijn). lengte 1,5m of 2m.

**Materiaal:** Elastisch weefsel - Haken staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -35°C t/m +57°C

**Norm:** EN 355

<b>Artikelnr.</b>	<b>Lengte m</b>	<b>Aantal benen</b>	<b>Max. gewicht gebruiker kg</b>	<b>Gewicht (kg)</b>
19.041260330	1,5	1	140	1
19.041260328	2	1	140	1,1
19.041260329	1,5	2	140	1,2
19.041260327	2	2	140	1,4