

## FCS moerbout - fast connector socket (opgiestopper)



### Productinformatie

**Algemeen:** Fast Connector Socket (opgiestopper) FCS met moerbout.

**Eigenschappen:** Ontworpen voor gebruik op mobiele kranen. Opgiestopper geschikt voor speciaalkabels en standaard kabels.

**Afwerking:** Blauw geverfd of verzinkt.

Artikelnr.	Code	Rope Ø range mm	MBL T	Finish	TB mm	TL (mm)	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	Gewicht (kg)
01-7015013B	FCS 701 B	11-13	20	Painted	80	150	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	1,6
01-7015016B	FCS 702 B	13-16	25	Painted	96	182	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	2,6
01-7015019B	FCS 703 B	16-19	40	Painted	107	218	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	4,5
01-7015023B	FCS 704 B	20-22	55	Painted	123	253	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	6,5
01-7015026B	FCS 705 B	23-26	75	Painted	138	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11
01-7015029B	FCS 706 B	27-29	90	Painted	160	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16

## Maattekening

