



SBS short bow socket (beugelsocket)

Productinformatie

Algemeen: Beugelsocket kort type SBS (Short Bow Socket). De "ultieme" socket voor dynamische belastingen. Sleeplijnen, ankerdraden en ketting-kabel verbindingen gebruikt bij grote offshore aannemers. Hoogwaardig staal met zeer hoge mechanische waarden voor een zeer goede gewicht/MBL verhouding. Alle sockets hebben een 100% efficiëntie in verhouding met de MBL van de staalkabel. Standaard blauw geverfd geleverd. Verzinkte uitvoering is eveneens verkrijgbaar.

Standaard: EN 10204-2.1 CE verklaring / EN 10204-3.1 materiaalcertificaat.

Materiaal: Hoogwaardig staal.

Afwerking: Blauw geverfd of verzinkt.

Artikelnr.	Rope Ø range mm	MBL T	Finish	Type	Voor staalkabeldia. inch	Gewicht (kg)
10.42445120010	31-36	140	Painted	SBS 512	11/4 - 13/8	7
10.42445170010	37-42	160	Painted	SBS 517	11/2 - 15/8	10
10.424.5190010	43-48	200	Painted	SBS 519	13/4 - 17/8	16
10.42445220010	49-54	250	Painted	SBS 522	2 - 21/8	21
10.42445240010	55-60	320	Painted	SBS 524	21/4 - 23/8	28
10.42445260010	61-68	400	Painted	SBS 526	21/2 - 25/8	44
10.42445270010	69-75	500	Painted	SBS 527	23/4 - 27/8	53
10.42445280010	76-80	600	Painted	SBS 528	3 - 35/8	70
10.42445290010	81-86	700	Painted	SBS 529	31/4 - 33/8	81
10.42445300010	87-93	800	Painted	SBS 530	31/2 - 35/8	112
10.42445310010	94-102	900	Painted	SBS 531	33/4 - 4	130
10.42445330010	108-115	1.000	Painted	SBS 533	41/4 - 41/2	182

Maattekening

