



1120500 / SRB 1schijf inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land" kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Belangrijk:

Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type	Voor staalkabeldia. mm	Hook size	Gewicht (kg)
12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	5	75
12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	5	110
12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	5	110

16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	5	100
16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	5	110
16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	160
16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	6	160
16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	6	160
16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	6	180
16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	6	180
20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	10	225
29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	290
32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	455
32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	455
32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	590
32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	590
40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	12	590
40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	590
50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	725
50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	725
50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	725
50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	930
63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	1.000
63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	1.800
63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	1.800

Maattekening

