



SRB 2 schijven inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kransen zoals telescoopkransen en rupskransen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smearing op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL	Type	Voor staalkabeldia. mm	Haaktype	Gewicht (kg)
16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	95
16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	130
16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	150
20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160
25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205
29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	250
29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	320
40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	550
50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	550
63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	980
80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1.000
100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2.240
100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2.240

Maattekening

