



SRB 5 schijven inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kransen zoals telescoopkransen en rupskransen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smearing op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type	Voor staalkabeldia. mm	Haaktype	Gewicht (kg)
50	SRB 355 .16 .5 .50 .E	16	16	500
63	SRB 360 .19 .5 .63 .E	19	16	600
80	SRB 360 .19 .5 .80 .E	19	20	820
80	SRB 400 .19 .5 .80 .E	19	20	835
80	SRB 400 .22 .5 .80 .E	22	20	835
80	SRB 450 .22 .5 .80 .E	22	20	1.025
100	SRB 450 .24 .5 .100 .E	24	25	1.120
100	SRB 450 .26 .5 .100 .E	26	25	1.120
125	SRB 528 .24 .5 .125 .E	24	32	1.820
125	SRB 528 .26 .5 .125 .E	26	32	1.820
125	SRB 528 .28 .5 .125 .E	26	32	1.850
160	SRB 528 .28 .5 .160 .E	28	40	1.820
200	SRB 670 .28 .5 .200 .E	28	50	3.560
200	SRB 670 .32 .5 .200 .E	32	50	3.560

Maattekening

