



## SRB 5 schijven inscheerblok

### Productinformatie

#### Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kransen zoals telescoopkransen en rupskransen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smearing op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

#### Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

**Opmerking:** Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

| WLL ton | Type                   | Voor staalkabeldia.<br>mm | Haaktype | Gewicht<br>(kg) |
|---------|------------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| 50      | SRB 355 .16 .5 .50 .E  | 16                        | 16       | 500             |
| 63      | SRB 360 .19 .5 .63 .E  | 19                        | 16       | 600             |
| 80      | SRB 360 .19 .5 .80 .E  | 19                        | 20       | 820             |
| 80      | SRB 400 .19 .5 .80 .E  | 19                        | 20       | 835             |
| 80      | SRB 400 .22 .5 .80 .E  | 22                        | 20       | 835             |
| 80      | SRB 450 .22 .5 .80 .E  | 22                        | 20       | 1.025           |
| 100     | SRB 450 .24 .5 .100 .E | 24                        | 25       | 1.120           |
| 100     | SRB 450 .26 .5 .100 .E | 26                        | 25       | 1.120           |
| 125     | SRB 528 .24 .5 .125 .E | 24                        | 32       | 1.820           |
| 125     | SRB 528 .26 .5 .125 .E | 26                        | 32       | 1.820           |
| 125     | SRB 528 .28 .5 .125 .E | 26                        | 32       | 1.850           |
| 160     | SRB 528 .28 .5 .160 .E | 28                        | 40       | 1.820           |
| 200     | SRB 670 .28 .5 .200 .E | 28                        | 50       | 3.560           |
| 200     | SRB 670 .32 .5 .200 .E | 32                        | 50       | 3.560           |

# Maattekening

