

Samson staalkabelblok 2-schijfs



Productinformatie

Algemeen:

- Blokken t/m 30 ton standaard uitgerust met een ovaal warteloog.
- Blokken met WLL hoger dan 30 ton standaard uitgevoerd met wartel-bleedoog.
- Alle blokken kunnen op[aanvraag worden uitgevoerd met een wartelhaak, wartel-bleedoog of wartelende gaffel.
- Standaard uitgevoerd met bronzen lager (andere lagers op aanvraag).
- Groeven kunnen op aanvraag aangepast worden aan andere kabeldiameters.
- Blokken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd met een hondsvot.

Temperatuursbereik: -40°C / +80°C

Opmerking: WLL= werklust op topaansluiting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton ton	Voor staalkabeldia. mm	Schijven #	D1 mm	D2 mm	F mm	Ø G mm	Ø J mm	K mm	L mm	M mm	R mm	TYA mm	TB mm	TL mm	Gewicht (kg)
16.13111000120	1	8	2	100	80	20	15	16	26	58	18	4,5	110	70	295	4
16.13111250220	1,5	10	2	125	105	27	22	16	26	58	24	5,5	135	85	336	6
16.13111500320	3	12	2	150	120	40	30	21	32	72	30	6,5	170	120	430	11
16.13112000420	4	14	2	200	165	40	30	26	40	94	33	7,5	220	120	538	18
16.13112500620	6	18	2	250	210	45	35	29	45	108	42	9,5	270	133	624	32
16.13113000820	8	20	2	300	255	50	40	32	49	114	45	11	320	146	713	43
16.1311.501020	10	22	2	350	305	50	45	36	54	125	52	12	380	152	569	74
16.13113501220	12	22	2	350	305	60	50	41	60	144	56	12	380	186	821	81
16.13114001220	12	24	2	400	345	60	50	41	60	144	56	13	430	180	893	102
16.13113501620	16	22	2	350	305	60	50	46	66	163	64	12	380	186	879	98
16.13114001620	16	24	2	400	345	60	60	46	66	163	64	13	430	192	959	126
16.13113502020	20	22	2	350	305	60	50	51	72	173	72	12	380	186	896	116
16.13114002020	20	24	2	400	345	60	60	51	72	173	72	13	430	192	976	146
16.13114002520	25	24	2	400	345	60	60	60	80	195	76	13	430	192	1.065	169
16.13114502520	25	28	2	450	390	70	70	60	80	195	76	15	480	221	1.120	190
16.13114003020	30	24	2	400	345	60	60	60	90	220	80	13	430	192	1.095	184
16.13114503020	30	28	2	450	390	70	70	60	90	220	80	15	480	236	1.150	204
16.13114504020	40	28	2	450	390	70	70	-	96	96	90	15	480	236	1.030	225

Maattekening

