



Ropeblock Overhaul ball OHB serie

Productinformatie

Wartelende kraanhaak met gewicht. Het gewicht van de overhaul balls in dit segment is gebaseerd op gemiddelde giek lengtes en efficiëntieverlies bij mobiele kranen en rupskranen. Het lage wrijvingsmechanisme en het gemakkelijk toegankelijke ontwerp van de haak maken de OHB-serie tot een uitstekende keuze voor een breed scala aan kraantoepassingen.

- Draaibare haak aan de onder- en bovenzijde
- Kwaliteits druklager met lage wrijving
- Becket-maat geoptimaliseerd voor Ropeblock Sockets zoals Open Wedge (OWS), Open Zink Sockets (OSS), Fast Connector Sockets (FCS) of Super Reeve Connector Sockets (SCS)
- Gesmede stalen DIN-haken met hoge treksterkte
- Slagvaste behuizing, gemaakt van gesmeed staafmateriaal.
- V.z.v. C3M coating , signaal geel. Andere coating voor bijv. onderwater (subsea) gebruik optioneel mogelijk
- Andere WLL of gewicht op aanvraag

Temperatuursbereik: -40 t/m +80°C

Afwerking: C3M coating , signaal geel

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton	B mm	O mm	TA mm	TL mm	T mm	øZ mm	Gewicht (kg)
10.9956002000334	3,2	200	41	220	500	22	27	60
10.9956004000534	3,2	200	41	220	505	28	32	60
10.9956004000834	5	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501034	6,3	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501334	8	310	49	257	719	35	37	130
10.9956005001634	8	340	49	278	681	35	37	170
10.9956006000334	8	400	49	318	864	35	37	250
10.9956008000334	10	380	49	298	751	40	43	210
10.9956008000534	10	400	49	318	771	45	52	250
10.9956010000334	12,5	400	55	318	829	45	52	250
10.9956010000534	12,5	450	55	350	879	45	52	350
10.9956010000634	16	450	59	318	982	45	52	350
10.9956013000534	16	440	59	400	972	45	52	450
10.9956013000634	20	470	69	407	1.074	50	59	550
10.9956013000834	20	470	69	407	1.084	60	65	550
10.9956017000634	25	510	69	460	1.078	60	65	680
10.9956017000834	25	510	69	460	1.078	60	65	680
10.9956017001034	25	610	69	460	1.178	60	65	800
10.9956021000834	25	610	69	460	1.178	60	65	800

Maattekening

