

Geleidingsschijf horizontaal

Productinformatie



Algemeen:

- De groeven van de schijven kunnen aangepast worden naar andere kabeldiameters.
- Geen testcertificaat mogelijk.

Opties:

- Ook leverbaar met lagers.

Artikelnr.	Rope Ø range mm	WLL ton ton	Bearing	Lager	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	F mm	G mm	H mm	T mm	R mm	TA mm	TB mm	TC mm	Gewicht (kg)
16.19251250170	10	1	Bronze bearing	Bronze	180	150	22,5	125	105	27	22	9	8	5,5	200	170	54	5
16.19251500270	12	2	Bronze bearing	Bronze	220	190	31	150	120	40	30	11	10	6,5	250	220	72	10
16.19252000370	14	3	Bronze bearing	Bronze	290	240	33	200	165	40	30	13,5	12	7,5	320	270	76	17
16.19252500470	18	4	Bronze bearing	Bronze	360	310	38,5	250	210	45	35	17,5	15	9,5	400	350	86	32
16.19253000670	20	6	Bronze bearing	Bronze	400	360	46	300	255	50	40	22	20	11	450	410	99	50
16.19253500870	22	8	Bronze bearing	Bronze	460	420	46	350	305	50	45	26	20	12	520	480	99	70
16.19254001070	24	10	Bronze bearing	Bronze	530	480	51	400	345	60	50	32	20	13	600	550	113	100

Maattekening

